

Dykkerkompressor Atlantic 225-330 bar



Forbrændingsmotor - Honda - Subaru

Model	Luftydelse l/min.	Driv- middel	Motor HK kW	Tryk Bar / Psi	Pumpetid 0 - 200 bar	Lydniveau dB(A)	Vægt kg	Dimensioner cm	Listepris DKK
Atlantic G 100	100	Benzin	6 4,2	225 / 3200 330 / 4700	10 liter = 20 min.	84	42	77 x 41 x 41	26.764
Atlantic D 100	100	Diesel	4,7 3,5	225 / 3200 330 / 4700	10 liter = 20 min.	84	61	82 x 37 x 50	43.875

El-motor

Model	Luftydelse l/min.	Driv- middel	Motor nom. HK kW	Tryk Bar / Psi	Pumpetid 0 - 200 bar	Lydniveau dB(A)	Vægt kg	Dimensioner cm	Listepris DKK
Atlantic P 60-1	60	230V / 50 Hz	2,0* 1,5*	225 / 3200 330 / 4700	10 liter beholder = 33 min.	76	40	58 x 42 x 40	25.650
Atlantic P 100-1	100	230V / 50 Hz	3,0* 2,2*	225 / 3200 330 / 4700	10 liter beholder = 20 min.	79	42	58 x 42 x 40	25.650
Atlantic P 100-3	100	400V / 50 Hz	3,0* 2,2*	225 / 3200 330 / 4700	10 liter beholder = 20 min.	79	42	58 x 42 x 40	25.650

* vi gør opmærksom på at motoren under drift, trækker ca. 20% mere end den nominelle effekt pga. servicefaktor

Standard udstyr:

Filterenhed: Aktiv kulfilter og molekular sieve
 Timetæller
 Fyldeslange: 1 fyldeslange 1,2 meter med DIN-tilslutning til enten 225 eller 330 bar

Ekstra udstyr:

		For modeller	Listepris DKK
Autostop:	Kompressor stopper automatisk når kompressorens sluttryk er opnået	P-G	1.924
Fyldeslange:	Ekstra fyldeslange (max. 2 slanger kan tilsluttes. Enten 2 x 225 bar eller 2 x 330 bar)	P-G-D	1.978
	Dobbelt tryk med sikkerhedsventil (1 slange med 225 bar + 1 slange med 330 bar)	P-G-D	1.978
	Dobbelt tryk med reduktionsventil (1 slange med 225 bar + 1 slange med 330 bar)	P-G-D	6.993
	Sækkevogn for let transport af kompressor (2 hjul og håndtag)	P-G	1.978
	Sækkevogn sammenklappelig - for let transport af kompressor (2 hjul + håndtag)	P-G	5.677
	Automatisk kondensatdræn for el-drevet kompressor Atlantic P (230V)	P	2.747
	Automatisk kondensatdræn for benzin-drevet kompressor Atlantic P (400V)	P	3.625
	Automatisk kondensatdræn for benzin-drevet kompressor Atlantic G	G	3.625
	Dobbelt filterenhed med aktiv kulfilter og molekular sieve	P-G	4.455
	Kondensatopsamlingsbeholder 5 liter	P-G	878
	Reduktion DIN / INT-Yoke (kun for 225 bar med DIN-tilslutning)	P-G-D	317
	Holder for fyldeslange	P-G	219

Info:

Tryk: Kompressoren kan enten fås som 225 eller 330 bar.
 230 volt: Atlantic P100-1 på 230 volt og 2,2 kW motor kan være uegnet til brug i Danmark, da der ikke er mere end 10 ampere til rådighed i danske 230 volt forsyninger.
 Sluttryk: Kompressor stopper ikke automatisk ved sluttryk som standard. Ved valg af autostop stopper den automatisk.
 Pumpetid: Opfyldning af 10 liters beholder til 200 bar +/- 5%
 Begrænsninger: Må ikke anvendes over 2000 meters højde og må ikke tiltes mere end 20 grader ved brug.

* = Alle priser er ekskl. moms og levering

ver. 2023-03